

# **Инструкция по запуску котла с автоматикой безопасности Sit NOVA 820 mV**

**Работы по монтажу, инструктаж по эксплуатации,  
запуск в работу,  
профилактическое обслуживание и ремонт котла  
производятся специализированной организацией и  
местным управлением газового хозяйства в  
соответствии с «Правилами безопасности систем  
газораспределения и газопотребления».**

1. Заполнить отопительную систему водой.

***ПРИ ОТСУТСТВИИ ТЯГИ ЗАЖИГАТЬ ГАЗОГОРЕЛОЧНОЕ  
УСТРОЙСТВО ЗАПРЕЩАЕТСЯ.***

1. Поверните рукоятку устройства по часовой стрелке в  
положение OFF «●».



SIT - 820 NOVA MV ASSEMBLED IN MEXICO		63AP7060/2			Allgas	
EV2 Class D	170	mV DC	0.01	VA	Pi	max 60 mbar
Q max	6.5	m <sup>3</sup> /h	d 0.6 Δp 5 mbar	Po	3 - 30	mbar
Q min	0.4	m <sup>3</sup> /h	d 0.6	Tamb. 0 - 25°C		
Code	0820303	Date	1321	303618631912		
	2061863		1912			

1. Открыть газовый кран на подводящем газопроводе.  
Повернуть ручку регулятора в положение «★».



63AP7060/2				Allgas	
EV2 Class D	170	mV DC	0.01	VA	Pi max 60 mbar
Q max 6.5	m³/h	d 0.6	Δp 5 mbar	Po 3 - 30	mbar
Q min 0.4	m³/h	d 0.6		T amb 0 - 20°C	
0820303	1321	303618631612			
2061863	1912				

1. Нажать на ручку регулятора до упора вниз и удерживать ее в этом положении не менее 1 минуты (для вытеснения воздуха из газопровода). Нажать кнопку пьезорозжига «★».



4. Убедиться, что запальник горит, ручку удерживать не менее 40 секунд. Если пилотная горелка потухнет, поверните рукоятку по часовой стрелке в положение OFF «●».

4. Повторите шаги с 1 – 3.



4. Поверните рукоятку против часовой стрелки в положение «открыто» .



4. Поверните ручку управления терморегулятора в положение соответствующее выбранной температуре.

